

DdD POS PC

Die innovative Komplettlösung von DdD



DdD POS PC

Die innovative Komplettlösung von DdD

All-in-One POS PC

- Integrierter 15 Zoll Touchscreen
- 8,4 Zoll Kundenbildschirm
- Alle Kabel sind im Fuß versteckt
- Platzsparendes Design, benötigt wenig Platz
- Leichte und schnelle Installation

Schnell

- Der schnellste „embedded“ CPU auf dem POS PC Markt
- Solid-state-drive (SSD) - schnelle Festplatte

Für den Mode-Einzelhandel entwickelt.

- Exklusives Design
- True Flat Touch - Bildschirm von „Kante zu Kante“
- Touchscreen
- Passive Kühlung - Daher unempfindlich gegen Staub und Schmutz

Leise

- Da der PC eine SSD Festplatte enthält und keine Lüftung - ist er total lautlos.

Niedriger Energieverbrauch

- Sehr niedriges Energieniveau max. 90 Watt

Zusatzausführung

- 8,4 Zoll Kunden Bildschirm
- Der Kunde kann seinen Bon sehen.

Zuverlässig

- Der "embedded" CPU verspricht Stabilität und Funktionalität
- „Embedded“ CPU's werden normalerweise in Medizinischen Geräten, Flugzeugen und Geräten verwendet, wo Sicherheit und Stabilität sehr wichtig ist.
- Solide Bauart durch einen, in Aluminium gegossenes Gehäuse.

Model Name	DdD POS PC
Motherboard	
Processor	Intel Bay Trail J1900 2.0GHz, L2 2MB, 10W
Chipset	CPU with Graphic built-in + ICH 8M
System Memory	1x DDR3L 4GB
Graphic Memory	Share system memory up to 256MB
LCD Touch Panel	
LCD Size	15" TFT LCD
Brightness	250nits
Resolution	1024x768
Touch Screen	Resistive (true flat)
Tilt Adjustment	0° ~ 90°
Storage Device	
Hard Drive	SSD 64 GB
Expansion	
PCI-E Socket	1
External I / O Ports	
USB Port	5 x USB 2.0
Serial Port	3 x RS-232 powered COM with power enable/disable by BIOS setting and +5V/+12V by MB setting. COM3 default +5V
LAN Port	1 x RJ-45 (10/100/1000Mbps Giga LAN)
Second Display	1 (Female)
Audio Jack	1 x Line-out
Power	
Power Supply	Adapter (DC 90W, 19V, 4.7A)
Control / Indicator	
Power Button	1
Peripheral	
Second Display	8,4"
Finger print reader	Optional
Certificate	
EMC & Safety	FCC Class A / CE Mark / LVD
Environment	
Operating Temperature	5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
Storage Temperature	-20°C ~ 55°C (-4°F ~ 140°F)
Operating Humidity	20% ~ 80% RH non-condensing
Storage Humidity	20% ~ 85% RH non-condensing
Dimension (W x D x H)	LCD 0° tilt angle: 363.4 x 205.9 x 315.2 mm (14.3" x 8.1" x 12.4")
Weight	10 kg
Mounting	100mm x 100mm VESA mounting hole for panel PC type
OS	Windows® 7 Professional (embedded POS)